

## Auftragselektrode Wearshield 60 (e), 3,2x350mm



Diese Elektrode bietet höchsten Widerstand gegen Reibverschleiß.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 386,21 €

ermäßigter Preis 227,55 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 270,78 €

Onlinepreis netto: 227,55 €

Preisnachlass -115,43 €

MwSt.: 43,23 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

### Beschreibung

Diese Elektrode bietet höchsten Widerstand gegen Reibverschleiß. Nicht bei schlagender Beanspruchung

## Stabelektroden: Auftragselektrode Wearshield 60 (e), 3,2x350mm

---

einsetzen. Hoher Korrosionswiderstand. Elektrodenausbringung 200%. 200° Celsius Vorwärmung auf Kohlenstoff- und niedrig legierte Stählen. Max. Auftragsdicke 2 Lagen.

**Schweißpositionen:**PA, PC

**Anwendungen:**Erzbrecher, Greiferzähne, Förderschnecken, Asphaltmischer

**Schweißempfehlungen:**Die Vorwärmung ist abhängig vom C-Gehalt des Grundwerkstoffes.

Auftragsschweißbar auf fast alle Stahlsorten.

**Richtanalyse:** C Cr

5% 33%

**Härte:**Geschweißt auf 0,3% C-Stahl

1. Lage57-60 HRC

2. Lage60-62 HRC

**Schweißstrom:**110 - 150 A, G+, G-, AC~

**Kartoninhalt:**48 Stück

**Gewicht je Karton:**2,5 kg

Mengeneinheit: 1 Karton

### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.