

## Auftragselektrode Wearshield MM, 5,0x450mm



Basisch umhüllte Stabelektrode zum Auftragsschweißen in allen Positionen.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 292,64 €

ermäßiger Preis 172,50 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 205,28 €

Onlinepreis netto: 172,50 €

Preisnachlass-87,37 €

MwSt.: 32,78 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Basisch umhüllte Stabelektrode zum Auftragsschweißen in allen Positionen. Hohe Beständigkeit bei Reibverschleiß Metall auf Metall. Wärmebehandlung des Schweißgutes möglich (kann vergütet und angelassen werden).

**- nur so lange der Vorrat reicht -**

**Schweißpositionen:**PA, PC, PF, PE

**Anwendungen:**Kranräder, Greiferränder, Greifermulden

Landmaschinenteile, Raupenräder, Kabeltrommeln

Zahnräder, Gleitflächen

**Schweißempfehlungen:**Vorzugsweise Pendelraupen schweißen.

Bei großer Materialdicke Vorwärmung auf den Grundwerkstoff

abstimmen.

Auf mindestens 200° C vorwärmen.

**Richtanalyse:** C Si MnCrMoW

0,55% 1,4% 0,5% 4,5% 0,5% 0,5%

**Härte:**Geschweißt auf 0,3% C-Stahl

1. Lage 45-55 HRC

2. Lage 52-58 HRC

**Schweißstrom:**170 - 220 A, G+, AC~

**Kartoninhalt:**22 Stück

**Gewicht je Karton:**2,5 kg

Mengeneinheit: 1 Karton

**Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.