

## Speedglas, Automatikschiessmaske, 9002D - Restposten



Automatikschiessschutzmaske mit 2 Schutzstufen und SideWindows.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 291,55 €

ermäßiger Preis 154,35 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 183,68 €

Onlinepreis netto: 154,35 €

Preisnachlass-107,87 €

MwSt.: 29,33 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

### Beschreibung

Die revolutionäre Schweißmaske ist mit vier aerodynamischen Flügelprofilen versehen, durch die verbrauchte Atemluft abgeführt wird, ohne dass Schweißdämpfe eindringen können. Schweißer, die die Schweißmaske über längere Zeit heruntergeklappt haben, genießen hier den Vorteil einer erheblich geringeren Kohlendioxidkonzentration (CO<sub>2</sub>) im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen. Die Benutzer verspüren den ganzen Tag über mehr Elan und können sich besser konzentrieren. Das atmungsaktive Design gestattet ein enges Anliegen der Maske am Gesicht, wodurch eine optimale Sicht und weniger Nackenbelastung gewährleistet werden. Außerdem gestattet die geringe Breite Einsätze in engen Arbeitsbedingungen.

Schweißer, die zum ersten Mal eine Speedglas Automatikschweißmaske mit SideWindows aufsetzen zeigen stets eine sehr verblüffte Reaktion. Sie stellen nämlich fest, dass sie auch mit heruntergeklappter Schweißmaske eine 180° Rundumsicht genießen können. Seitliche Gefahrenquellen (Konstruktionen, Gegenstände, betrieblicher Transport), die bislang außerhalb des Sichtbereiches lagen, können nun durch zwei getönte Seitenfenster (Schutzstufe 5) wahrgenommen werden. Die Schweißer haben so die Möglichkeit, sich rasch und sicher in ihrer Arbeitsumgebung zu bewegen. Die Masken können häufiger in der sicheren heruntergeklappten Position bleiben, wodurch ein umso effizienterer Schutz vor schädlicher UV/IR-Strahlung gegeben ist.

Zwei Schutzstufen: 9 und 11

Zwei Sensitivitäts-Niveaus

Zulassungen, Augenschutz:Entspricht EN 379

Klasse:1/2/2

Reaktionszeit, Hell-Dunkel:0,4 ms (+23° C)

Aufhellzeit, Dunkel-Hell:Einstellbar 100 - 200 ms

UV-/IR Schutz:Schutzstufe 13 (permanent)

Sichtfeld:42 x 93 mm

Hellstufe:Schutzstufe 3

Dunkle Schutzstufe:Schutzstufe 9/11 (dual)

Sicherheitsstufe bei Störung:Schutzstufe 5 - 6

Batterie:Lithium 3 Volt

Unterstützung durch Solarzellen:Nein

Lebensdauer der Batterie:1.500 Stunden

Temperaturbereiche:

Anwendung:-5° C bis + 55° C

Lagerung:-30° C bis + 70° C

Mengeneinheit: 1 Stück

#### **Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.