

Stabelektrode Fincord, 2,0x250mm



Dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 160,73 €

ermäßiger Preis 87,92 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 104,62 €

Onlinepreis netto: 87,92 €

Preisnachlass-56,11 €

MwSt.: 16,70 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Dick rutilumhüllte, vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften. Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet. Gut geeignet für Heftarbeiten. Leichtes Zünden und Wiederzünden. Ruhiger, stabiler Lichtbogen; augesetzt verschweißbar. Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff. Auch für Lichtnetztrafo (42V) geeignet.

Normbezeichnung:DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RR 12

DIN 1913 E 51 22 RR 6

AWS A5.1-91 E6013

Zulassungen: TÜV, DB, ABS, BV, DNV, GL, LRS

Schweißpositionen:PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe:Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235, P265, P355, P235GH, P265GH, P295GH

Rohrstähle L210, L240, L290, L360

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B, D

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,08% 0,45% 0,6%

Mechanische Streckgrenze 420 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 500-640 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 20 %

Kerbschlagarbeit: 70 J bei +20° Celsius

Schweißstrom:50 - 70 A, G-, AC

Paketinhalt:170 Stück

Gewicht je Paket:1,5 kg

Pakete je Karton:6

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.