


Stabelektrode Gricon 33 Omnia, 2,5x350 mm



Rutilzellulose umhüllte Allzweckelektrode für alle Positionen

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 191,16 €

ermäßigter Preis 104,64 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 124,52 €

Onlinepreis netto: 104,64 €

Preisnachlass-66,64 €

MwSt.: 19,88 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Stabelektroden: Stabelektrode Gricon 33 Omnia, 2,5x350 mm

Rutilzellulose umhüllte Allzweckelektrode für alle Positionen, dadurch besonders gut geeignet für Montage und Rohrschweißungen. Sehr leichtes Zünden und Wiederzünden, daher für Heftarbeiten gut geeignet.

Gute Spaltüberbrückbarkeit. Auch für angerosteten, geprimerten und verzinkten Stahl einsetzbar.

Ideal für Lichtnetztrafos (42 V)

Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 42 0 RC 11

DIN 1913 E 5132 RR (C) 6

AWS A5.1-91: E6013

Zulassungen: DB, TÜV, LRS

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235, P265, P295, P355

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, X42, X46, X52, P235, P275, P355

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,08% 0,4% 0,6%

Mechanische Streckgrenze 490 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 550 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 25 %

Kerbschlagarbeit: 80 J

Schweißstrom:60 - 100 A, G-, AC

Paketinhalt: 240 Stück

Gewicht je Paket: 4,6 kg

Pakete je Karton: 3

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.