

Stabelektrode RepTec Cast 31, 4,0x400mm



Basisch umhüllte Elektrode zum Schweißen von Grauguß, Temperguß und Sphäroguß.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Basisch umhüllte Elektrode zum Schweißen von Grauguß, Temperguß und Sphäroguß. Das Schweißgut ist spanabhebend bearbeitbar. Gute Strombelastbarkeit durch Bimetall-Kerndraht.

- nur so lange der Vorrat reicht -

Normbezeichnung:DIN EN ISO 1071 E C NiFe-1 3

AWS A5.15-90 ENiFe-Cl

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe: GG 10, GG 15, GG 20, GG 25, GG 30, GG 35

GTS-35-10, GTS-45-06, GTS-55-4, GTW-35-04,

GTW-40-05, GTW-45-07, GTW-S-38-12

G GG-40, G GG-50, G GG-60

Richtanalyse: C FeNi

0,9% 45Rest

Härte: Ca. 180HB

Schweißstrom: 110 - 170 A, G-, AC~

Kartoninhalt: 47 Stück

Gewicht je Karton: 2,5 kg

Mengeneinheit: 1 Karton

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.