

Handplasma Powermax 105



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 9.138,16 €

ermäßigter Preis 6.911,22 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 8.224,35 €

Onlinepreis netto: 6.911,22 €

Preisnachlass-913,81 €

MwSt.: 1.313,13 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Manuelles Plasmaschneidsystem für das Schneiden aller elektrisch leitfähigen Metalle wie z.B. unlegierter Stahl, nichtrostender Stahl, Aluminium

Entscheidende Vorteile der Stromquelle

- Smart Sense™-Technologie passt den Gasdruck automatisch an den Schneidmodus und die Länge der Brennerschlauchpakete an, um eine optimale Schneidleistung zu erhalten.
- Boost Conditioner™-Schaltkreis (bei CSA-Modellen) verbessert die Leistung bei niedriger Netzspannung, Motorgeneratoren und schwankender Netzspannung.
- FastConnect™-Brenner, CNC-Schnittstelle und vier Werkstückkabel-Versionen erhöhen die Flexibilität für den manuellen und mechanisierten Einsatz.
- Vereinfachte Bedienungselemente mit LCD-Bildschirm für eine einfache Bedienung.

Entscheidende Vorteile des Brenners

- Mit den Handbrennern der 15°- und 75°- Duramax™-Serie können Bediener problemlos das richtige Werkzeug für den Auftrag auswählen.
- Der Griff ist hitzebeständiger und hält mindestens fünfmal länger in Dauertests als vorherige Brenner.
- Standardmäßige und kurzläufige Maschinenbrenner der Duramax-Serie ermöglichen eine Vielzahl von mechanisierten Anwendungen mit X-Y-Tischen, Schienensystemen und Rohr- und Roboterschneidsystemen.
- Conical Flow™-Düse erhöht die Lichtbogen-Dichte für eine überragende Schnittqualität mit geringer Bartbildung.
- Schutzschild mit angemeldetem Patent reduziert Bartbildung und ermöglicht ein reibungsloseres Schneiden mit Oberflächenkontakt.

Lieferumfang

- Handschneidbrenner H105, 7,6 m lang
- Massekabel
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Abmessungen TxBxH:592x274x508mm

Gewicht: 45 kg

Ausgangsstrom: 30-105A

Schneidleistung des Handbrenners

StärkeMindest Schnittgeschwindigkeit

Empfohlen 32 mm 500 mm/min

38 mm 250 mm/min

Trennschnitt 50 mm 125 mm/min

Lochstechkapazität des mechanischen Systems: 22 mm

Mengeneinheit: 1 Stück

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.