PPSi 4000 PowerPuls digital 400A fahrbar W

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Mehrverfahren Inverter-DC-Schweißgerät zum MIG/MAG - Impuls- Standard-, und Sonderlichtbogenschweißen

- durch eingeschnürten Sprühlichtbogen sicheren und tieferen Einbrand erzielen
- Stabiler, weicher Lichtbogen, ideal für sichere Wurzelschweißung durch energiereduzierten Kurzlichtbogen
- Höchste Wirtschaftlichkeit für alle Anforderungen mit reproduzierbaren Schweißergebnissen
- Spritzerarmes Schweißen durch volldigitale Impuls-Schweißgerätetechnologie
- voreingestellte und optimierte Schweißprogramme
- 2-Takt, 4-Takt, 2-Takt-Spezial, 4-Takt-Spezial, Punkten
-

- Fahrbar, wassergekühlt, dekompakt mit separatem Drahtvorschubgerät, kranbar, staplerfähig, 5 m Netzzuleitung
- Steuerung komplett im Drahtvorschubgerät im direkten Zugriff JOBs (Schweißaufgaben), alle Schweißparameter und Anzeigen
- Hybrid Steuerung: Synergic-Einknopfbedienung über Dreh-Drück-Regler, TouchScreen und Hardkeys für maximalen

Bedienkomfort

- 5 Zoll großes Display zur Anzeige der wichtigsten Einstellparameter - zusätzlich Schweißstrom und

-spannung in leicht

ablesbaren separaten 7-Segment Anzeigen

- Drahtvorschubgerät WF5000: 4-Rollen-Vorschub mit Antriebsrollen für Stahl (1,0 und 1,2 mm im Wechsel)
- Leistungsfähiges Kühlsystem mit Kreiselpumpe und großem Tank, Pumpe und Lüfter temperaturgesteuert (wassergekühlt)
- 100% geprüft und freigeschweißt
- Anschlussmöglichkeit: Fernsteller, Up/Down-Brenner , serienmäßige USB-Schnittstelle, optionale Schnittstelle zur Automatisierung und für Dokumentation
- Einsatz bei Produktions- und Reparaturarbeiten z. B. im Metallbau, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter-, Apparate- und Schiffbau

Lieferumfang wassergekühlt:

ERL ARCwelder PPSi 4000, fahrbar, kranbar, dekompakt, wasser; incl.

- Drahtvorschubgerät, WF 5000
- Zwischenschlauchpaket 95mm² W 2M
- MB EVO PRO 501 4m
- Werkstückleitung 95 mm² 5 Mtr. mit Masseklemme
- Korbspulenadapter
- Flaschendruckminderer Argon/CO2 bis 32 l/min
- Kühlflüssigkeit(-10°C),10 Liter
- Bedienungsanleitung

Schweißleistung:10 - 400 A

Einschaltdauer bei 370 A:100%

Einschaltdauer bei 400 A:65%

Anschlussspannung:3 x 400 V

max. Anschlussleistung:19,3 kVA

Netzabsicherung:3 x 35 A

Gewicht:91,7 kg,

(inkl. Wasserkühler und Drahtvorschub)

Mengeneinheit: 1 Stück

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.