Powermax 105 mit CPC-Anschluss

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 8.512,72 €

ermäßigter Preis6.438,20 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 7.661,46 €

Onlinepreis netto: 6.438,20 €

Preisnachlass-851,27 €

MwSt.: 1.223,26 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Manuelles Plasmaschneidsystem für das Schneiden aller elektrisch leitfähigen Metalle wie z.B. unlegierter Stahl, nichtrostender Stahl, Aluminium mit CPC-Anschluss (Anschlussmöglichkeit der Powermax an mechanisierte und

automatisierte Systeme)

Entscheidende Vorteile der Stromquelle

•Smart Sense™-Technologie passt den Gasdruck automatisch an den Schneidmodus und die Länge der Brennerschlauchpakete an, um eine optimale Schneidleistung zu erhalten.

•Boost Conditioner™-Schaltkreis (bei CSA-Modellen) verbessert die Leistung bei niedriger Netzspannung, Motorgeneratoren und schwankender Netzspannung.

•FastConnect™-Brenner, CNC-Schnittstelle und vier Werkstückkabel-Versionen erhöhen die Flexibilität für den manuellen und mechanisierten Einsatz.

•Vereinfachte Bedienungselemente mit LCD-Bildschirm für eine einfache Bedienung.

Entscheidende Vorteile des Brenners

•Mit den Handbrennern der 15°- und 75°- Duramax™-Serie können Bediener problemlos das richtige Werkzeug für den Auftrag auswählen.

•Der Griff ist hitzebeständiger und hält mindestens fünfmal länger in Dauertests als vorherige Brenner.

•Standardmäßige und kurzläufige Maschinenbrenner der Duramax-Serie ermöglichen eine Vielzahl von mechanisierten Anwendungen mit X-YTischen, Schienensystemen und Rohr- und Roboterschneidsystemen.

•Conical Flow™-Düse erhöht die Lichtbogen-Dichte für eine überragende Schnittqualität mit geringer Bartbildung.

•Schutzschild mit angemeldetem Patent reduziert Bartbildung und ermöglicht ein reibungsloseres Schneiden mit Oberflächenkontakt.

Lieferumfang

•Handschneidbrenner H105, 7,6 m lang

•Massekabel

•Netzkabel

•Bedienungsanleitung

Abmessungen TxBxH:592x274x508mm

Gewicht: 45 kg

Ausgansgsstrom: 30-105A

Schneidleistung des Handbrenners

Stärke	Mindest Schnittgeschwindigkeit
Empfohlen 32 mm	500 mm/min
38 mm	250 mm/min
Trennschnitt 50 mm	125 mm/min

Lochstechkapazität des mechanischen Systems: 22 mm

Mengeneinheit: 1 Stück

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.