

Rollenbock-Drehvorrichtung RB-AR 750 MS



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 4.930,17 €

ermäßigter Preis 3.728,70 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 4.437,15 €

Onlinepreis netto: 3.728,70 €

Preisnachlass-493,02 €

MwSt.: 708,45 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

- Antriebsbock einschließlich Grundgestell in massiver Schweißkonstruktion mit mechanisch bearbeitetem Maschinenbett.

- Rollenkonsolen zentrisch zueinander manuell verschiebbar.
- Arretierung in den jeweiligen Arbeitsstellungen mittels gesicherter Steckbolzen.
- Kugelgelagerte Schwerlasträder mit Vollgummibandagen oder Vulkollanbandagen als Auflagerollen, je nach Belastbarkeit der Vorrichtung.
- Stufenlos regelbarer Drehantrieb durch DS-Schneckengetriebemotor, ausgelegt für einen Drehzahlbereich von ca. 5 – 200 cm/min. Unterstütsbock in der Ausführung wie der Antriebsbock, jedoch ohne Antrieb.
- Standardsteuerung MO-ST-1 in separatem Schaltkasten mit allen elektrischen Bauteilen und Bedienelementen und Verbindungsleitung zur Stromeinspeisung von 3.000 mm Länge.
- Standardsteuerung mit Leuchtdrucktaster Steuerung Ein, Wahlschalter für Linkslauf-Rechtslauf, Drehzahlregeleinrichtung, Fußtaster Drehantrieb Ein-Aus (Tippbetrieb), Pilztaster Not-Aus.

Technische Daten:

ca. Gesamtabmessungen Länge x Breite x Höhe: 2.200 x 600 x 375 mm

Gewicht:145 kg

Maximale Belastbarkeit:750 daN

Werkstückdurchmesser:80 – 2.000 mm

Rollendurchmesser:250 mm

Drehmoment an der Antriebsrolle:170 Nm

Umfangskraft an der Antriebsrolle1.360 N

Vorschubgeschwindigkeit:5 - 200 cm/min

Anschlussspannung:230/50 V/Hz

Anschlussleistung:0.3 kVA

Mengeneinheit: 1 Stück

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.