

## Schweißdrehtisch DT-AR 200 HW 125



Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 7.204,26 €

ermäßigter Preis 5.448,60 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 6.483,83 €

Onlinepreis netto: 5.448,60 €

Preisnachlass-720,43 €

MwSt.: 1.035,23 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Standardausführung:

- Maschinengestell in massiver Stahlblechkonstruktion.
- Hohlwelle mit 125 mm Durchmesser.
- Drehteller mit Zentrierrillen und Gewindebohrungen einschließlich Antrieb stufenlos schwenkbar über Schneckengetriebe mit Handrad.
- Antrieb über einen stufenlos regelbaren DS-Getriebemotor, ausgelegt für einen Drehzahlbereich von ca. 0,125 – 5,0 Umdrehungen/Minute.
- Antriebsritzel und beidseitig abgedichtete Kugeldrehverbindung mit Außenverzahnung. Wartungsfreie Schweißstromkupplung zur Übertragung des Massestroms unter Umgehung der Wälzlagerung.
- Zentraler Anschluss für das Massekabel, isoliert am Maschinengestell angebracht.
- Standardsteuerung MO-ST-1 in separatem Schaltkasten mit allen elektrischen Bauteilen und Bedienelementen und Verbindungsleitung zur Stromeinspeisung von 3.000 mm Länge.
- Standardsteuerung mit Leuchtdrucktaster Steuerung Ein, Wahlschalter für Linkslauf-Rechtslauf, Drehzahlregeleinrichtung, Fußtaster Drehantrieb Ein-Aus (Tippbetrieb), Pilztaster Not-Aus.

Technische Daten:

ca. Gesamtmaße Länge x Breite x Höhe: 1.050 x 650 x 800 mm

Gewicht: 200 kg

Maximale Belastbarkeit bei waagrechtem Teller: 250 daN

Hohlwellendurchmesser: 125 mm

Schwenkbereich: +/- 90°

Tellerdurchmesser: 400 mm

Tellerdrehzahl: 0,125 – 5,0 U/min.

Tellerdrehmoment: 160 Nm

Schweißstromkupplung: 350 A

Anschlussspannung: 230/50 V/Hz

Anschlussleistung: 0,3 kVA

Mengeneinheit: 1 Stück

**Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.