

Speedglas 9100XXi FX mit SF



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 1.249,90 €

ermäßigter Preis 861,28 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 1.024,92 €

Onlinepreis netto: 861,28 €

Preisnachlass-224,98 €

MwSt.: 163,64 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Speedglas 9100XXi FX Schweißmaske mit Automatikschweißfilter und Seitenfenstern, Sichtfeld 73x107 mm.

Die Speedglas 9100 FX Schweißmaske verbindet durch die FlexView-Funktion einen Automatikschweißfilter mit einem klaren Schutzvisier.

Funktionen und Details:

Produktbeschreibung:

Die Speedglas 9100 FX Schweißmaske

- ist geeignet für die meisten Schweißanwendungen bis Schutzstufe 13 in der Dunkelstufe.
 - hat einen permanenten Schutz (entsprechend Schutzstufe 13) gegen UV- und IR-Strahlung, unabhängig davon, ob der Filter im Hell- oder Dunkelzustand oder die automatische Abdunklungsfunktion in Betrieb ist.
 - ist leicht zu bedienen und zu warten.
 - hat sieben verschiedene Dunkelschutzstufen, unterteilt in zwei Gruppen 5, 8 und 9-13.
 - hat sieben durch den Anwender wählbare Empfindlichkeitsstufen für eine zuverlässige Lichtbogenerkennung.
 - kann auf eine konstante Dunkel- oder Hellstufe fest eingestellt werden.
 - hat ausgezeichnete Sichteigenschaften im Hellzustand. Stufe 3 für einfache Schweißvorbereitung und Nacharbeit.
 - hat einen Schweißfilter mit drei optische Sensoren.
 - hat viele Einstelloptionen für höchsten Komfort der Maske, des Kopfbandes und des Schweißfilters.
 - ist kompatibel mit den wartungsfreien 3M Atemschutzmasken für Schweißarbeiten.
- der XXi- Filter hat eine natürliche Farbwiedergabe, mit einer neuen Benutzeroberfläche und eine Memory-Funktion für zwei individuell konfigurierbare Schweißmodi.

Anwendungen:

Die Speedglas 9100 FX Schweißmaske wurde für die meisten Schweißprozesse entwickelt, wie z. B. Elektrodenschweißen, Mikroplasma-schweißen, TIG-Schweißen,

MIG/MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/Schneiden.

Die Speedglas 9100 FX Schweißmaske kann ebenso bei Schleifarbeiten eingesetzt werden.

Zulassungen:

Die Speedglas 9100 FX Schweißmaske entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß Artikel 10 und 11B der Europäischen Richtlinie 89/686/EEC und trägt somit das CE-Zeichen.

Das Produkt entspricht den vereinheitlichten Europäischen Normen EN 175, EN 166, EN 169 und EN 379.

Das Produkt wurde in der Konstruktionsphase durch das DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum (0196)

getestet. Mechanische Beständigkeit nach EN166:B:T

Zulassungen, Augenschutz:Entspricht EN 379

Klasse:1/1/1/2

Reaktionszeit, Hell-Dunkel:0,1 ms (+23° C)

Aufhellzeit, Dunkel-Hell:Einstellbar 40 - 800 ms

UV-/IR Schutz:Schutzstufe 13 (permanent)

Sichtfeld:73 x 107 mm

Hellstufe:Schutzstufe 3

Komfortmodus Heftschweißenja

Dunkle Schutzstufe:Schutzstufe 5, 8, 9 - 13 (variabel)

Batterie:2 x CR2032 Lithium 3 Volt

Unterstützung durch Solarzellen:Nein

Lebensdauer der Batterie:1.800 Stunden

Betriebstemperatur:-5° C bis + 55° C

Kopfgröße:50 - 64cm

Mengeneinheit: 1 Stück

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.