

## Schweißstäbe LNT 25, W2Si1, 3,0x1000mm



Schweißstäbe zum Schweißen von Baustählen bis zu einer Festigkeit von 580 N/mm<sup>2</sup>.

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Schweißstäbe zum Schweißen von Baustählen bis zu einer Festigkeit von 580 N/mm<sup>2</sup>. Hohe Kerbschlagzähigkeit.

**Normbezeichnung:**DIN EN 440 W 2 Si1

EN 1668 W 425 W2 Si1

Werkstoff Nr. 1.5112

AWS A5.18-95 ER70S-3

**Zulassungen:**TÜV, LR, BV, ABS, DNV, Controlas

**Grundwerkstoffe:**Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235GH, P265GH, P295GH, P355GH

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, L240NB, L290NB

L360NB, L360QB, L240MB, L290MB, L360MB, L415MB

L415NB, X42, X46, X52, X60, P235T1, P235T2, P275T1

P275T1, P275T2, P355N

## WIG-Schweißstäbe: Schweißstäbe LNT 25, W2Si1, 3,0x1000mm

---

Feinkornbaustähle S275, S355, S420, S460, S275M, S275L

S355M, S355ML, S420M, S420ML

Schiffbaustähle A, B, D, E, A32-A36

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:**C Si Mn

0,08% 0,6% 1,1%

**Mechanische**Streckgrenze 475 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte**Zugfestigkeit: 580 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:**Bruchdehnung: 30 %

Kerbschlagarbeit: 120 J, -20° Celsius

**Karton:**5 kg

Mengeneinheit: 1 Karton

### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.