

## **Stabelektrode Spezial, 3,2x350mm**



Basisch umhüllte, vielseitig einsetzbare Stabelektrode.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### **Preis**

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 86,75 €

ermäßiger Preis 47,72 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 56,79 €

Onlinepreis netto: 47,72 €

Preisnachlass-29,96 €

MwSt.: 9,07 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Basisch umhüllte, vielseitig einsetzbare Stabelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen. Glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff. Sehr gute Spaltüberbrückbarkeit. Der Doppelmantel gibt der Elektrode einen stabilen, gerichteten Lichtbogen; sie ist daher gut in Zwangspositionen und in der Wurzel zu verschweißen. Schweißnähte sind röntgensicher.

**Normbezeichnung:**DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 38 2 B 12 H 10

DIN 1913 E 51 43 B (R) 10

AWS A5.1-91 E7016-H8

**Zulassungen:** TÜV, DB, ABS, BV, DNV, GL, LRS

**Schweißpositionen:**PA, PB, PC, PE, PF

**Grundwerkstoffe:**Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235, P265, P355, P235GH, P265GH

Rohrstähle L210, L240, L290, L360

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B, D, E

Stahlguss GP240R

**Richtanalyse:** C Si Mn

0,06% 0,7% 0,9%

**Mechanische** Streckgrenze 380 N/mm<sup>2</sup>

**Richtwerte** Zugfestigkeit: 470-600 N/mm<sup>2</sup>

**bei Raumtemperatur:** Bruchdehnung: 20 %

Kerbschlagarbeit: 150 J bei +20° Celsius

80 J bei -20° Celsius

**Schweißstrom:**95 - 150 A, G+, AC

**Paketinhalt:**125 Stück

**Gewicht je Paket:**4,1 kg

**Pakete je Karton:**3

Mengeneinheit: 1 Paket

#### **Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.