

Stabelektrode Spezial, 3,2x350mm



Basisch umhüllte, vielseitig einsetzbare Stabelektrode.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 90,56 €

ermäßigter Preis 47,72 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 56,79 €

Onlinepreis netto: 47,72 €

Preisnachlass-33,77 €

MwSt.: 9,07 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Stabelektroden: Stabelektrode Spezial, 3,2x350mm

Basisch umhüllte, vielseitig einsetzbare Stabelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen. Glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff. Sehr gute Spaltüberbrückbarkeit. Der Doppelmantel gibt der Elektrode einen stabilen, gerichteten Lichtbogen; sie ist daher gut in Zwangspositionen und in der Wurzel zu verschweißen. Schweißnähte sind röntgensicher.

Normbezeichnung: DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 38 2 B 12 H 10

DIN 1913 E 51 43 B (R) 10

AWS A5.1-91 E7016-H8

Zulassungen: TÜV, DB, ABS, BV, DNV, GL, LRS

Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275, S355

Kesselbleche P235, P265, P355, P235GH, P265GH

Rohrstähle L210, L240, L290, L360

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B, D, E

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,06% 0,7% 0,9%

Mechanische Streckgrenze 380 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 470-600 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 20 %

Kerbschlagarbeit: 150 J bei +20° Celsius

80 J bei -20° Celsius

Schweißstrom: 95 - 150 A, G+, AC

Paketinhalt: 125 Stück

Gewicht je Paket: 4,1 kg

Pakete je Karton: 3

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.